

KanGuero[®]
fare sport giocando



TRAMPOLINI
KANGURO

l'alta qualità dal 1999

La nostra è una azienda di famiglia, fondata da nostro padre nel 1999. Fu lui a brevettare l'idea di applicare la rete di sicurezza ai trampolini elastici, prima di allora qualsiasi trampolino ne era sprovvisto, oggi questa sua idea è diventata lo standard.

Il nostro principale obiettivo è stato, e sarà sempre, quello di rendere il trampolino elastico Kanguro più sicuro e durevole nel tempo.

Frutto di un attento studio e di una esperienza ventennale, ogni dettaglio è stato inserito ascoltando e recependo consigli ed esigenze da tutti i nostri clienti.

I bambini godono della massima protezione e di grande comfort garantiti dal fatto che la rete di sicurezza è

posta all'esterno del perimetro del trampolino; ciò consente ai bambini di disporre di una zona relax nella quale possono riposare. In questo modo anche quelli più timorosi ed i neofiti trovano conforto in questa soluzione durante i primi approcci al salto: le molle lunghe e morbide permettono una spinta progressiva per il salto che non danneggia la schiena dei più piccoli.

"E' nata una nuova linea di trampolini elastici interamente prodotti in Italia, creati con materiali di altissima qualità, robusti, resistenti e curati nei particolari".

Carlo Milani



KANGURO BABY MARINE 220

DIAMETRO ESTERNO	m 2,20
ALTEZZA	m 2,50
PESO	kg 75
PORTATA MASSIMA	kg 150
ANELLO SUPERIORE	n. 6 archi di cerchio - tubo in acciaio zincatura 275 - Ø mm 42 x mm 1,5
ANELLO INFERIORE	n. 6 archi di cerchio - tubo in acciaio zincatura 275 - Ø mm 42 x mm 1,5
PIEDISTALLI	n. 3 - tubo Ø mm 42 x mm 1,5
MOLLE	n. 48 - cm 23,5 - acciaio steurato



KANGURO JUNIOR MARINE 290

DIAMETRO ESTERNO	m 2,90
ALTEZZA	m 2,50
PESO	kg 101
PORTATA MASSIMA	kg 210
ANELLO SUPERIORE	n. 8 archi di cerchio - tubo in acciaio zincatura 275 - Ø mm 42 x mm 1,5
ANELLO INFERIORE	n. 8 archi di cerchio - tubo in acciaio zincatura 275 - Ø mm 42 x mm 1,5
PIEDISTALLI	n. 4 - tubo Ø mm 42 x mm 1,5
MOLLE	n. 64 - cm 23,5 - acciaio steurato



KANGURO MAJOR MARINE 360



DIAMETRO ESTERNO	m 3,60
ALTEZZA	m 2,70
PESO	kg 131
PORTATA MASSIMA	kg 270
ANELLO SUPERIORE	n. 10 archi di cerchio - tubo in acciaio zincatura 275 - Ø mm 42 x mm 1,5
ANELLO INFERIORE	n. 10 archi di cerchio - tubo in acciaio zincatura 275 - Ø mm 42 x mm 1,5
PIEDISTALLI	n. 5 - tubo Ø mm 42 x mm 1,5
MOLLE	n. 80 - cm 23,5 - acciaio steurato

I PLUS DELLA LINEA KANGURO MARINE



L'ARCO DI CERCHIO SUPERIORE™, unico nel suo genere, conferisce alla struttura maggiore stabilità, permettendo maggiori ed ampie evoluzioni di salto.



COPRIMOLLE in PCV ignifugo trattato per raggi UV, interno in spugna di densità 40 e con spessore 50 mm. Le cuciture dei coprimolle sono realizzate con filo nautico per le vele.




L'innovativo **SISTEMA di AGGANCIo MOLLE™** permette una maggior durata dei cerchi del piano di salto: le molle non consumano i fori di aggancio. Le molle lavorano con due gradi di libertà in più rispetto ai sistemi tradizionali conferendo al salto un molleggio dolce e morbido, più adatto ai bambini.



GIUNTI con capacità di carico di 500 kg.



TUBI in acciaio galvanizzato 275, durevoli il doppio rispetto ai tradizionali pali in acciaio galvanizzato 140.
MOLLE in acciaio stearato.



RETE DI SICUREZZA realizzata in poliestere trattata per i raggi UV, maglia mm 30 x 30.



TAPPETO di SALTO realizzato con Permatron™ da 250 gr./mq trattato per raggi UV, maglia 30 mm



CORDINO DI FISSAGGIO della rete di recinzione. Realizzato in poliestere H.T., Ø 5 mm, flessibile e durevole all'esposizione al sole.



BANDA PERIMETRALE di 10 cm in poliestere; 8 cuciture con filo nautico.



ANELLI TRIANGOLARI in acciaio zincato a 12 micron, spessore 5 mm.

FETTUCCIA FERMA ANELLI in poliestere alta tenacità, larghezza 35mm, capacità di carico 3500 kg.



I **RICAMBI** sono realizzati in sede e sono sempre disponibili



I nostri trampolini sono conformi alle normative attualmente vigenti nella Comunità Europea: **EN 1176-1 | EN 1176-7 | EN 1177**



KANGURO s.a.s. di Carlo Milani e C.
Via Calcinaro, 1265 - 47521 CESENA (FC) - ITALY
Tel. +39 0547 632618 - Fax +39 0547 383181
kanguro@kanguro.it

kanguro.it